


 Prüfmaß  
 Inspection dimension

- Part to be RoHS and REACH compliant
- Material to be UL grade material

Allgemeintoleranzen nach DIN ISO 2768-mK  
 General tolerances according to DIN ISO 2768-mK

\*Bei Nennmaßen unter 0,5 sind die Abmaße direkt am Nennmaß anzugeben  
 In the case of nominal dimensions below 0.5 the tolerances must be specified directly on the nominal dimension

in Arbeit

Index		Änderung / Alteration		Datum / Date	Name / Name
Mitgeltende Dokumente / Applicable documents		Schutzvermerk nach DIN ISO 16016: Refer to protection notice ISO 16016:  ©VARTA Storage GmbH; Nürnberger Straße 65; D-86720 Nördlingen <b>VARTA AG Group</b>		Maßstab / Scale 1:1	Seite / Page 1/1
alle Maße in mm / All dimensions in mm				Projektion / Projection DIN ISO 128-30 	
Diese Maße sind besondere Maße / Merkmale These dimensions are specific characteristics				Material / Material VKB: 57023 101 401	
Ⓛ = Zulassungspflichtiges Merkmal Approval required feature Ⓢ = Sicherheitskritisches Merkmal Safety critical feature Ⓣ = Funktionsrelevantes Merkmal Functional feature		Datum / Date	Name / Name	Benennung / Designation without handle <b>Easy Charger 48V (3,3kW)</b>	
		Erst. / Orig.	13.11.2024	Halbmeyer, M.	
		Bearb. / Desig			
		Gepr. / Check			
		Format	Zeichnungsnr. / Drawing no.		Status Index
		A4	810949		1 00